

LVT

by BerryAlloc



Design, qualité & prix

La LVT rigide et légère pour tous les moments du quotidien
parfait pour la rénovation: extrêmement fin mais très rigide
couche d'usure 30 mm

entretien facile: Facile à nettoyer, Résistant à l'eau
Pose flottante, sous-couches associées:

Dreamtec+ / 10 m² - 1,5 mm / Ref. : 63000027 / -20 dB
 Basetec / 10 m² - 1 mm / Ref. : 63002990 / -16 dB


Format

Structure



12 lames
 Couche d'usure 0,30 mm
 Epaisseur 3,8 mm
 4 chanfreins
 Système de verrouillage DreamClick®

4 dalles
 Couche d'usure 0,30 mm
 Epaisseur 3,8 mm
 4 chanfreins
 Système de verrouillage DreamClick®



- 1 Laque de protection PU
- 2 Couche d'usure
- 3 Couche supérieure acoustique en vinyle (avec fibre de verre)
- 4 Panneau composite rigide (RCB) avec éléments de verrouillage DreamClick®



Manutention facile & pose rapide

Le panneau rigide composite (RCB) rend les lames et dalles jusqu'à 30 % plus légères



Compatible pièces humides



Pose derrière baies vitrées



Grande résistance



Phthalate Free

Sans ortho-phtalate 50% de contenu recyclé



garantie à vie
 pour un usage résidentiel



garantie 10 ans
 pour un usage commercial



made in  Belgium

[Lien vers Guide d'installation](#)